

	Réf.	Profil	Dimensions L x H (en mm)	Coloris	Cintrable	Système wave	Poids rideau	Type rideau supporté	Page catalogue
STANDARDS	1200		14x8,5	Blanc ou alu anodisé	N	N	3kg/ml ⁽¹⁾	Léger	56
	1400		10x27	Blanc ou alu anodisé	O	N	15kg/ml ⁽¹⁾	Moyen	56
	1500		11x18	Blanc	O	N	6kg/ml ⁽¹⁾	Léger	57
	2000		9x23,5	Blanc	N	N	3 kg/ml ⁽¹⁾	Léger	58
	3200 3300		54,6x7 77x7	Blanc	N	N	4kg/ml ⁽¹⁾	Léger	59
TECHNIQUES	KS		20x14	Blanc ou noir	O	O	8kg/ml ⁽¹⁾	Moyen	60
	DS		24x11	Blanc ou noir	O	O	6kg/ml ⁽¹⁾	Moyen	61
	CS		20x20	Blanc ou noir	O ⁽³⁾	O	10 à 15kg/ml ⁽¹⁾	Lourd	62
	CKS cordon		20x14	Blanc	O	N	6kg/ml ⁽¹⁾	Moyen	63
	CCS cordon		20x20	Blanc	O ⁽³⁾	N	8kg/ml ⁽¹⁾	Moyen	63
	22x16		22x16	Alu anodisé, blanc ou noir	O	O	30kg max ⁽²⁾	Lourd	64
	32x21		32x21	Alu anodisé, blanc ou noir	O	N	80kg max ⁽²⁾	Lourd	65
	DS XL		59x15	Blanc	N	O	8kg/ml ⁽¹⁾	Moyen	66
DÉCO	CRS20		Ø 20	Alu brossé	N	N	6kg/ml ⁽¹⁾	Moyen	68
	CRS28		Ø 28	Alu brossé	O ⁽³⁾	O	8kg/ml ⁽¹⁾	Moyen	68
	D100		17x30	Blanc, noir, alu brossé, laiton brossé	N	O	10kg/ml ⁽¹⁾	Moyen	69
	D200		Ø 25 (ou 23x20)	Blanc, noir, alu brossé, laiton brossé	N	O	10kg/ml ⁽¹⁾	Moyen	70
	D300		Ø 35 (ou 35x32,5)	Blanc, noir, alu brossé, laiton brossé	N	O	10kg/ml ⁽¹⁾	Moyen	71
ÉLECTRIQUE	Shuttle L élec.		20x20	Blanc	O	O	40kg max ⁽²⁾	Lourd	72

⁽¹⁾Poids au ml de rail. ⁽²⁾Poids maxi du rideau sur le rail. ⁽³⁾Cintrage 1 retour uniquement.

Cintrage voir page 67, Wave voir page 74.